

# AT BASIC SERIE

TANDEMACHS-  
AUSFÜHRUNG

DOUBLE AXLE  
MODEL

AT BASIC 2000 2000 kg

AT BASIC 2700 2700 kg



Typ AT BASIC ist serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladefläche ca. 405x201 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 61 cm.
- Gesamtbreite ca. 205 cm.
- Hinterseite abgeschrägt
- Anbindeleitung seitlich
- Anbindeleitung vorne; herausnehmbar
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Rahmen komplett feuerverzinkt
- 2 Rutschhemmende, Stahl Fahrschienen, 400x60 cm.; vorne und hinten gelocht für einfache Montage von Radstopper und Spanngurten
- Geschraubte V-Deichsel ca. 150 cm. lang
- An der Heckseite ein U-Profil zum anlegen der Schienen
- 2 Aluminium Auffahrschienen Ausführung "Basic", Auffahrschienen ca. 250 cm. lang und einschiebbar zwischen die Fahrschienen
- Stützrad montiert
- Reifen 195/50 R 13
- Winde mit Zugseil montiert (Bild 3)

Zubehör:

- Radstopper verstellbar (Bild 1)
- Spanngurte zu montieren (Bild 2)

Type AT BASIC as standard fitted with:

- Standard dimension approx. 405x201 cm.
- Loading floor height approx. 61 cm.
- Total width approx. 205 cm.
- Bevertail on the rear
- Binding rail on the sides
- Binding rail in front, removable
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Chassis completely galvanised
- 2 Chassis-ramps approx. 400x60 cm. with anti slip perforation
- Bolted V-drawbar approx. 150 cm. long
- Fitted with U-profile on the rear
- 2 Aluminium loading ramps 250 cm. long (model "Basic"), mounted between the chassis-ramps
- Jockey wheel assembled
- Tyres 195/50 R 13
- Fitted with winch and cable (photo 3)

Custom options:

- Wheel chocks, adjustable (photo 1)
- Wheel straps (photo 2)



**HAPERT**  
ANHÄNGER

# AT BASIC SERIE

EINACHS-  
AUSFÜHRUNG  
SINGLE AXLE  
MODEL

**AT BASIC 1350** 1350 kg

**AT BASIC 1500** 1500 kg



Typ AT BASIC ist serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladefläche ca. 305x180 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 58 cm.
- Gesamtbreite ca. 184 cm.
- Anbindereling seitlich
- Anbindereling vorne; herausnehmbar
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Rahmen komplett feuerverzinkt
- 2 Rutschhemmende, Stahl Fahrschienen, 300x50 cm.; vorne gelocht für einfache Montage von Radstopper und Spanngurten
- Geschraubte V-Deichsel ca. 150 cm. lang
- An der Heckseite ein U-Profil zum anlegen der Schienen
- 2 Aluminium Auffahrschienen Ausführung "Basic", Auffahrschienen ca. 250 cm. lang und einschiebbar zwischen die Fahrschienen
- Stützrad montiert
- Reifen 195/55 R 10

Zubehör:

- Winde mit Zugseil montiert (Bild 4)
- Radstopper verstellbar (Bild 5)

Type AT BASIC as standard fitted with:

- Standard dimension approx. 305x180 cm.
- Loading floor height approx. 58 cm.
- Total width approx. 184 cm.
- Binding rail on the sides
- Binding rail in front, removable
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Chassis completely galvanised
- 2 Chassis-ramps approx. 300x50 cm. with anti slip perforation
- Bolted V-drawbar approx. 150 cm. long
- Fitted with U-profile on the rear
- 2 Aluminium loading ramps 250 cm. long (model "Basic"), mounted between the chassis-ramps
- Jockey wheel assembled
- Tyres 195/55 R 10

Custom options:

- Fitted with winch and cable (photo 4)
- Wheel chocks, adjustable (photo 5)



4

5